SMAZKA.RU

РАЗРАБАТЫВАЕМ И ПРОИЗВОДИМ СМАЗКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ООО «СМАЗКА.РУ» ИНН 7805276082 КПП 780501001
198095 Санкт-Петербург ул Промышленная 40А оф 108
www.smazka.ru.com / группа компаний ВМПАВТО / +7 812 786 27 33 / partner@smazka.ru

MC AGRO HD-3

многоцелевая EP-3 смазка

ТУ 20.59.41-007-13820800-2024 **DIN 51502/DIN 51825: KP 3 K-40**



ОПИСАНИЕ:

MC AGRO HD-3 – это пластичная смазка для сельскохозяйственной и внедорожной техники на основе минеральных базовых масел с использованием смешанного литиево-кальциевого загустителя.

СВОЙСТВА:

- Высокое сопротивление износу
- Универсальность
- Широкий диапазон рабочих температур
- Устойчивость к окислению
- Высокая механическая стабильность
- Хорошая адгезия к металлам

ЗАМЕНИТ:

- A-GREASE COMPLEX HV 2
- GREASE L EP-3
- SHELL GADUS S2 V220AC 2
- JOHN DEERE GARD PREMIUM
- AGRI GREASE EP 2
- GONSTRAGRI EP 2
- MOL FARM GREASE 2MG

ПРИМЕНЕНИЕ:

Предназначена для смазывания подшипников качения и скольжения, работающих на средних и высоких скоростях. Подходит для смазывания элементов шасси, ступичных подшипников, карданных шарниров землеройной, сельскохозяйственной, лесозаготовительной и дорожно-строительной техники. Диапазон рабочих температур: от минус 40 до плюс 120 °C.

SMAZKA.RU
РАЗРАБАТЫВАЕМ И ПРОИЗВОДИМ СМАЗКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ООО «СМАЗКА.РУ» ИНН 7805276082 КПП 780501001
198095 Санкт-Петербург ул Промышленная 40А оф 108
www.smazka.ru.com / группа компаний ВМПАВТО / +7 812 786 27 33 / partner@smazka.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Норма для марки	Метод испытания
Внешний вид	однородная масса желто-коричневого цвета	визуально
Тип загустителя	литиево-кальциевый	-
Тип базового масла	минеральное	-
Класс по NLGI	3	-
Кинематическая язкость базового масла при 40 °С, сСт	180	ГОСТ 33
Температура каплепадения, °С, не ниже	180	ГОСТ 6793
Коллоидная стабильность, %, не более	12	ГОСТ 7142
Коррозионное воздействие на металлы	выдерживает	ГОСТ 9.080
Пенетрация при плюс 25 °С, 0,1 мм	220-250	ГОСТ 5346
Смазывающие свойства на четырехшариковой машине трения при плюс (20±5) °С: - критическая нагрузка Рк, кгс, не менее - нагрузка сваривания Рс, кгс, не менее - показатель износа Di при осевой нагрузке 40 кгс м продолжительности испытания 1 час, мм, не более	94 250 0,65	ГОСТ 9490

*приведенные характеристики являются актуальными на 12.2025 и могут быть изменены производителем в рамках работ по улучшению эксплуатационных свойств продукта.
ООО «смазка.ру» настоятельно рекомендует обращаться за технической консультацией перед принятием решения о применении выпускаемой продукции.
ООО «смазка.ру» гарантирует только соответствие свойств выпускаемых продуктов текущим спецификациям при изготовлении.