



**РАЗРАБАТЫВАЕМ И ПРОИЗВОДИМ СМАЗКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

ООО «СМАЗКА.РУ» ИНН 7805276082 КПП 780501001

198095 Санкт-Петербург ул. Промышленная 40А оф. 108

[www.smazka.ru.com](http://www.smazka.ru.com) / группа компаний ВМПАВТО / +7 812 786 27 33 / [partner@smazka.ru](mailto:partner@smazka.ru)



# МС 1640

## медная смазка

ТУ 59.41-035-45540231-2025



### ОПИСАНИЕ:

Смазка МС 1640 содержит в своем составе медь и применяется для узлов и деталей, эксплуатирующихся в экстремальных условиях, при высоких температурах.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Предотвращает заедания резьбовых соединений, сваривание и прикипание деталей
- Обладает высокой адгезией к смазываемым поверхностям

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Резьбовые соединения, подвергающиеся воздействию высоких температур:

- Ступичные шпильки
- Выхлопные системы
- Системы подачи пара
- Фланцевые соединения
- Различные резьбовые соединения автомобилей

Тормозная система автомобиля

- Тормозные колодки (торцевые и нерабочие поверхности)
- Шумогасящие пластины

Диапазон рабочих температур от минус 25°С до плюс 800°С.



**РАЗРАБАТЫВАЕМ И ПРОИЗВОДИМ СМАЗКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

ООО «СМАЗКА.РУ» ИНН 7805276082 КПП 780501001

198095 Санкт-Петербург ул. Промышленная 40А оф. 108

[www.smazka.ru.com](http://www.smazka.ru.com) / группа компаний ВМПАВТО / +7 812 786 27 33 / [partner@smazka.ru](mailto:partner@smazka.ru)



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Норма для марки	Метод испытания
Тип базового масла	минеральное	-
Тип загустителя	бентонитовый	-
Внешний вид	однородная паста медного цвета	визуально
Температура каплепадения, °С, не ниже	210	ГОСТ 6793
Коллоидная стабильность, %, не более	10.0	ГОСТ 7142
Пенетрация при 25 °С, мм[-1]	310-340	ГОСТ 5346
Защита от коррозии	выдерживает	ГОСТ 9.080
Содержание воды, %	отсутствует	ГОСТ 1547, ГОСТ 2477

\*приведенные характеристики являются актуальными на 12.2025 и могут быть изменены производителем в рамках работ по улучшению эксплуатационных свойств продукта. ООО «смазка.ру» настоятельно рекомендует обращаться за технической консультацией перед принятием решения о применении выпускаемой продукции. ООО «смазка.ру» гарантирует только соответствие свойств выпускаемых продуктов текущим спецификациям при изготовлении.