Градиент

Юридический адрес: 443022, Самарская обл.,
г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 7А, офис 1026
ИНН 6318048990, КПП 631801001,
ОГРН 1196313063462, БИК 042202803
gradienttlt@gmail.com Тел.: +7 (917) 150-70-01
Почтовый адрес: 445007, г. Тольятти, а/я 133

Акт о применении пластичной смазки МС 5117-2 производства ООО «смазка.ру».

Информируем Вас, что в период с «15» ноября 2024 г. по «21» августа 2026 г. на промышленном пресс-грануляторе **ОГМ 1,5** (Одноосный Грануляционный Мельничный станок) применялась пластичная смазка **МС 5117-2** производства ООО «смазка.ру».

Пресс-гранулятор ОГМ 1,5 применяется для гранулирования сырья, которое не поддаётся этому процессу слишком легко (например, опил, барда, солома или торф). Производительность используемого нашей компанией пресс-гранулятора ОГМ 1,5 составляет 2000 кг/час, потребление электроэнергии 90 кВт/час.

Грануляторы ОГМ обеспечивают стойкость к длительным нагрузкам, которые возникают при производстве топливных гранул из сложно перерабатываемых сырьевых материалов.

Производственное оборудование предприятия расположено в отапливаемом помещении. Температура воздуха в помещении не опускается ниже 10 градусов.

Ранее для смазывания узлов пресс-гранулятора ОГМ 1,5 использовалась смазка Gazpromneft Steelgrease CS 2.







За время применения пластичной смазки **МС 5117-2** производства ООО «смазка.ру» отмечено следующее:

1. В процессе эксплуатации во всех режимах работы не выявлено вытеканий смазки из рабочих узлов гранулятора.
2. Не происходит перегрева смазываемых рабочих узлов.
3. При использовании смазки **МС 5117-2** сохраняется плавность хода рабочих механизмов.
4. Расход смазочного материала соответствует заводским настройкам оборудования.
5. Сократились издержки на покупку смазки относительно Gazpromneft Steelgrease CS 2.

Пластичная смазка для **МС 5117-2** производства ООО «смазка.ру» рекомендуется к применению на пресс-гранулятоpе ОГМ 1,5 и полностью удовлетворяет технический персонал нашего предприятия.

Директор ООО «ГРАДИЕНТ» Полегошко Н.В.