SMAZKA.RU

РАЗРАБАТЫВАЕМ И ПРОИЗВОДИМ СМАЗКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ООО «СМАЗКА.РУ» ИНН 7805276082 КПП 780501001
198095 Санкт-Петербург ул Промышленная 40А оф 108
www.smazka.ru.com / группа компаний ВМПАВТО / +7 812 786 27 33 / partner@smazka.ru

КРП - 1

ТУ 2452-024-45540231-2006

ОПИСАНИЕ:

КРП-1 предназначен для облегчения условий работы (проходки) ТПК в следующих грунтах: глины, суглинки аргиллитоподобные, илистые глины, алевритистые глины, мергель, тугопластичные глины. Данный состав препятствует налипанию глины на режущий инструмент, ленту конвейера, а также забиванию и заклиниванию шнека.

СВОЙСТВА:

- снижает крутящий момент
- увеличивает скорость проходки
- снижает износ режущего инструмента

ПРИМЕНЕНИЕ:

Применение КРП-1 способствует снижению крутящего момента ротора и увеличению скорости проходки. Продукт используют в виде 1-5% водного раствора (концентрация зависит от вида грунта и условий проходки). Диапазон рабочих температу от минус 15°С до плюс 40°С.

Гарантийный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от плюс 5°С до плюс 30°С составляет 24 месяца.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Норма для марки	Метод испытания
Внешний вид и цвет	жидкость от светло - темно жёлтого цвета	визуально
Запах	характерный	-
Плотность, г/см^3	1.00 ±0,05	ГОСТ 30307-95
Концентрация в водородных ионов (pH), в пределах	7-9	-