



ЛАБРИЯ GEL D-0

Жидкость смазочно-охлаждающая для дорновой гибки труб



ОПИСАНИЕ:

Смазочный гель на водной основе для металлообработки и операций гибки труб на дорновых трубогибах, формовки и обжима. Легко смывается водой, обладает смазывающими, антикоррозионными свойствами, низкой испаряемостью, не образует липкой пленки.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Применяется для смазывания внутренней поверхности труб и дорна. Способствует снижению трения дорна о трубу и предотвращает повреждение внутренней поверхности трубы.

Хранить и транспортировать при температуре окружающей среды от плюс 5 до плюс 40 °С.

Внешний вид и цвет	однородное мазеобразное вещество светло-бежевого цвета	визуально
Растворимость в воде, %	полная	-
Массовая доля механических примесей, %, не более	0,03	ГОСТ 6479
Класс консистенции по NLGI	0	ГОСТ ISO 2137
Трибологические характеристики на четырехшариковой машине трения: диаметр пятна износа (Ди) при нагрузке 40 кгс, мм, не более	0,90	ГОСТ 9490
Водородный показатель 5 % эмульсии	6 - 7	-
Испытание на коррозию на стальных, медных и алюминиевых пластинках, подшипниковой стали	выдерживает	ГОСТ 9.080
Воздействие на текстолит (3ч, 100°С / 72ч 25°С)	отсутствует / отсутствует	-
Испаряемость, %	28 - 32	ГОСТ 9566
Метод удаления	смывается теплой водой, не требует промывки растворителями или моющими средствами	
Утилизация отходов	Смазочный гель является биоразлагаемым. Допустим слив промывочных вод в канализацию	