SMAZKA.RU

РАЗРАБАТЫВАЕМ И ПРОИЗВОДИМ СМАЗКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ООО «СМАЗКА.РУ» ИНН 7805276082 КПП 780501001
198095 Санкт-Петербург ул Промышленная 40А оф 108
www.smazka.ru.com / группа компаний ВМПАВТО / +7 812 786 27 33 / partner@smazka.ru

СМАЗКА МС
медная с графитом

ТУ 20.59.41-004-13820800-2021



ОПИСАНИЕ:

Высокотемпературная смазка на основе дегидратированного (безводного) кальцевого загустителя. Содержит в составе мелкодисперсные частицы меди и графита. Облегчает демонтаж и монтаж узлов после длительного времени эксплуатации. Оптимально подходит в качестве разделителя для деталей, подвергающихся воздействию агрессивной окружающей среды, воды и высоких температур. Предотвращает прикипание, холодную сварку. Снижает момент затяжки.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Предназначена для универсального применения в резьбовых соединениях оборудования и шасси транспортных средств.

Диапазон рабочих температур от 0 °С до плюс 600 °С

SMAZKA.RU
РАЗРАБАТЫВАЕМ И ПРОИЗВОДИМ СМАЗКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ООО «СМАЗКА.РУ» ИНН 7805276082 КПП 780501001
198095 Санкт-Петербург ул Промышленная 40А оф 108
www.smazka.ru.com / группа компаний ВМПАВТО / +7 812 786 27 33 / partner@smazka.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Норма для марки	Метод испытания
Тип базового масла	минеральное	-
Тип загустителя	дегидратированный кальцевый	-
Внешний вид и цвет	однородная масса темно-коричневого цвета	визуальный
Кинематическая вязкость базового масла, при 40 °С, сСт	600-800	ГОСТ 33-2000
Температура каплепадения, °С, не ниже	175	ГОСТ 6792
Пенетрациия 25 °С, 0,1 мм	265-295	ГОСТ 5346
Класс консистенции по NLGI	2	-
Коррозионное воздействие на металлы	выдерживает	ГОСТ 9.080
Коллоидная стабильность % выделенного масла, не более	13	ГОСТ 7142
Трибологические характеристики свойства на четырехшариковой машине трения при плюс (20±5) °С: - нагрузка сваривания Рс, кгс, не менее - диаметр пятна износа Dи (при осевой нагрузке 392Н, 1 час), мм, не более	 250 0,75	ГОСТ 9490

*приведенные характеристики являются актуальными на 12.2025 и могут быть изменены производителем в рамках работ по улучшению эксплуатационных свойств продукта.
ООО «смазка.ру» настоятельно рекомендует обращаться за технической консультацией перед принятием решения о применении выпускаемой продукции.
ООО «смазка.ру» гарантирует только соответствие свойств выпускаемых продуктов текущим спецификациям при изготовлении.