SMAZKA.RU

РАЗРАБАТЫВАЕМ И ПРОИЗВОДИМ СМАЗКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ООО «СМАЗКА.РУ» ИНН 7805276082 КПП 780501001
198095 Санкт-Петербург ул Промышленная 40А оф 108
www.smazka.ru.com / группа компаний ВМПАВТО / +7 812 786 27 33 / partner@smazka.ru

МС 4213-3

водостойкая смазка многоцелевого назначения

ТУ 20.59.41-005-13820800-2022

DIN 51502/52825: KP 3 G-40



ОПИСАНИЕ:

Водостойкая многоцелевая EP-3 пластичная смазка, изготовленная на основе минерального базового масла и дегидратированного (безводного) кальциевого загустителя.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Пригодна в качестве универсальной смазки общего назначения. Применяется для смазывания нагруженных подшипников качения и скольжения, работающих при средних-высоких скоростях во влажных и/или пыльных условиях и подверженных ударным нагрузкам.

Диапазон рабочих температу от минус 40 °C до плюс 100 °C.

SMAZKA.RU
РАЗРАБАТЫВАЕМ И ПРОИЗВОДИМ СМАЗКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ООО «СМАЗКА.РУ» ИНН 7805276082 КПП 780501001
198095 Санкт-Петербург ул Промышленная 40А оф 108
www.smazka.ru.com / группа компаний ВМПАВТО / +7 812 786 27 33 / partner@smazka.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Норма для марки	Метод испытания
Внешний вид и цвет	однородная масса бежевого-коричневого цвета	визуально
Тип базового масла	минеральное	-
Тип загустителя	дегидратированный кальциевый	-
Класс консистенции по NLGI	3	-
Кинематическая вязкость базового масла при плюс 40 °С, сСт	65-75	ГОСТ 33-2000
Значение пенетрации при плюс 25 °С, 1/10 мм	220-250	ГОСТ 5346
Температура каплепадения, °С, не менее	160	ГОСТ 6793
Смазывающие свойства на четырехшариковой машине трения при (20±5) °С - нагрузка сваривания Рс, (кгс), не менее - диаметр пятна износа при нагрузке 40 кгс, (мм), не более	 250 0,6	ГОСТ 9490

*приведенные характеристики являются актуальными на 12.2025 и могут быть изменены производителем в рамках работ по улучшению эксплуатационных свойств продукта. ООО «смазка.ру» настоятельно рекомендует обращаться за технической консультацией перед принятием решения о применении выпускаемой продукции. ООО «смазка.ру» гарантирует только соответствие свойств выпускаемых продуктов текущим спецификациям при изготовлении.