SMAZKA.RU

РАЗРАБАТЫВАЕМ И ПРОИЗВОДИМ СМАЗКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ООО «СМАЗКА.РУ» ИНН 7805276082 КПП 780501001
198095 Санкт-Петербург ул Промышленная 40А оф 108
www.smazka.ru.com / группа компаний ВМПАВТО / +7 812 786 27 33 / partner@smazka.ru

МС 4716-2 MAGMA

смазка для термонагруженных узлов

ТУ 20.59.41-040-13820800-2025

DIN 51502/52825: KP 2 R-20



ОПИСАНИЕ:

Высокотемпературная смазка для тяжелых условий эксплуатации.
Выполнена на основе высоковязкого минерального базового масла и бентонитового загустителя.
Смазка устойчива к окислению и испарению, в сочетании с антифрикционными и антикоррозионными присадками, предотвращающими преждевременный выход из строя подшипников, способствует снижению эксплуатационных расходов.
Продукт обеспечивает надежную защиту узлов при более высоких рабочих температурах, чем смазки на основе мыльных загустителей.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Предназначена для смазывания термонагруженных подшипников качения и скольжения, осей вращения тяжелого промышленного оборудования.

Диапазон рабочих температу от минус 20 °С до плюс 180 °С.

SMAZKA.RU

РАЗРАБАТЫВАЕМ И ПРОИЗВОДИМ СМАЗКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ООО «СМАЗКА.РУ» ИНН 7805276082 КПП 780501001
198095 Санкт-Петербург ул Промышленная 40А оф 108
www.smazka.ru.com / группа компаний ВМПАВТО / +7 812 786 27 33 / partner@smazka.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Норма для марки	Метод испытания
Внешний вид и цвет	однородная масса коричневого цвета	визуально
Тип базового масла	минеральное	-
Тип загустителя	бентонитовый	-
Класс консистенции по NLGI	2	-
Кинематическая вязкость базового масла при плюс 40 °С, сСт	460	ГОСТ 33-2000
Пенетрация при 25 °С, 0,1 мм	265-295	ГОСТ 5346
Температура каплепадения, °С, не менее	300	ГОСТ 6793
Смазывающие свойства на четырехшариковой машине трения при (20±5) °С - нагрузка сваривания Рс, кгс, не менее	200	ГОСТ 9490

*приведенные характеристики являются актуальными на 01.2026 и могут быть изменены производителем в рамках работ по улучшению эксплуатационных свойств продукта.
ООО «смазка.ру» настоятельно рекомендует обращаться за технической консультацией перед принятием решения о применении выпускаемой продукции.
ООО «смазка.ру» гарантирует только соответствие свойств выпускаемых продуктов текущим спецификациям при изготовлении.