ООО «СОКОЛЬСКИЙ ЛЕСХОЗ»

Главный механик

Ф.И.О.

«28» 09 2026 г.

Акт о применении пластичной смазки **MC Alumix 220-2** производства ООО «Смазка.ру».

В настоящем акте содержится информация о применении смазочного материала **MC Alumix 220-2** на технике, эксплуатируемой в ООО «Сокольский лесхоз».

Эксплуатируемая техника

Подборщик: Форвардер АМКОДОР 2662



Валочная: Харвестер на базе экскаватора John Deer E260



Предприятие ООО «СОКОЛЬСКИЙ ЛЕСХОЗ» занимается лесозаготовкой, техника работает в паре, сезонность круглогодично.

Ранее для смазывания всех узлов трения согласно карте смазки применялась пластичная смазка TEBOIL SOLID 0.

Температура воздуха во время применения смазочного материала составляла от -11^{0}С до 32^{0}С.

За время применения смазочного материала **МС Alumix 220-2** лесозаготовительная техника ни разу не остановилась на ремонт. Также хочется отметить, что используемая смазка отлично противостоит воздействию воды. Увеличился режим досмазывания, в результате чего сократился расход смазки на 30%.

Подпись (главный механик)

Хомичев Д.В.