SMAZKA.RU

РАЗРАБАТЫВАЕМ И ПРОИЗВОДИМ СМАЗКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ООО «СМАЗКА.РУ» ИНН 7805276082 КПП 780501001
198095 Санкт-Петербург ул Промышленная 40А оф 108
www.smazka.ru.com / группа компаний ВМПАВТО / +7 812 786 27 33 / partner@smazka.ru

СМАЗКА МС
ДЛЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТРЕЛ С PTFE

ТУ 20.59.41-061-13820800-2026



ОПИСАНИЕ:

Смазка для телескопических стрел на основе комплексного литиевого загустителя и специально подобранного минерального базового масла с высокой вязкостью. Продукт содержит комплекс специальных противоизносных присадок и 1% ПТФЭ.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокое сопротивление износу
- Низкая вымываемость из узла
- Отличная адгезия - сцепление
- с поверхностью
- Превосходная защита от коррозии

ПРИМЕНЕНИЕ:

Применяется для смазывания телескопических стрел и кранов, подшипников скольжения, работающих в жестких условиях (вибрации, попадание пыли, воды и т.д.), при малых скоростях, подверженных ударным нагрузкам.
Предназначена для нанесения с помощью кисти или смазочного пистолета.

Диапазон рабочих температур: от -5°С до +180°С.

SMAZKA.RU

РАЗРАБАТЫВАЕМ И ПРОИЗВОДИМ СМАЗКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ООО «СМАЗКА.РУ» ИНН 7805276082 КПП 780501001
198095 Санкт-Петербург ул Промышленная 40А оф 108
www.smazka.ru.com / группа компаний ВМПАВТО / +7 812 786 27 33 / partner@smazka.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Норма для марки	Метод испытания
Тип базового масла	минеральное	-
Тип загустителя	комплексный литиевый	-
Внешний вид и цвет	однородная масса белого цвета	визуальный
Класс консистенции по NLGI	2	-
Температура каплепадения, °С, сСт	250	ГОСТ 6793
Кинематическая вязкость базового масла при 40°С, сСт	1500	ГОСТ 33
Пенетрация, плюс 25°С, в пределах	265-295	ГОСТ 5346
Коррозионное воздействие на металлы	выдерживает	ГОСТ 9.080
Коллоидная стабильность, %, выделенного масла, не более	12	ГОСТ 7142
Смазывающие свойства на четырехшариковой машине трения при (20±5)°С - нагрузка сваривания Рс, (кгс), не менее - диаметр пятна износа при нагрузке 40 кгс, (мм), не более	 500 0,80	ГОСТ 9490

*приведенные характеристики являются актуальными на 02.2026 и могут быть изменены производителем в рамках работ по улучшению эксплуатационных свойств продукта.

ООО «смазка.ру» настоятельно рекомендует обращаться за технической консультацией перед принятием решения о применении выпускаемой продукции.

ООО «смазка.ру» гарантирует только соответствие свойств выпускаемых продуктов текущим спецификациям при изготовлении.