SMAZKA.RU

РАЗРАБАТЫВАЕМ И ПРОИЗВОДИМ СМАЗКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ООО «СМАЗКА.РУ» ИНН 7805276082 КПП 780501001
198095 Санкт-Петербург ул Промышленная 40А оф 108
www.smazka.ru.com / группа компаний ВМПАВТО / +7 812 786 27 33 / partner@smazka.ru

MC 1340N

ТУ 20.30.22-001-13820800-2017

ОПИСАНИЕ:

Мастика MC 1340N предназначена для первичного заполнения щёток хвостового уплотнения перед началом проходки. Мастика позволяет хвостовому уплотнителю выдерживать высокое давление воды и грунта.

СВОЙСТВА:

- повышенная адгезия к различным поверхностям
- может закачиваться в щёточное уплотнение при экстренных остановках ТПК
- водостойкя
- расход продукта при трехрядном исполнении щёток составляет 40-50 кг на метр длины окружности щита

Диапазон рабочих температу от плюс 15°С до плюс 40°С.
Гарантийный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от плюс 5°С до плюс 40°С составляет 24 месяца.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Норма для марки	Метод испытания
Внешний вид и цвет	волокнистая паста зеленоватого цвета	визуально
Запах	характерный	-
Коллоидная стабильность, % не более	10	ГОСТ 7142-74
Пенетрация без перемешивания при 25°С, мм	180-240	ГОСТ 5346-78
Плотность, г/см^3	1,53 ±0,05	ГОСТ 30307-95
Коррозионное воздействие	выдерживает	ГОСТ 9.080
Герметичность	выдерживает	Модифицированный тест Matsumara